



slimLine



DN6 SL
STANDARD BRASS

DN6 SL-e
GREEN BRASS - ZERO LEAD



inflexibili nella qualità

 **MRG**
ITALIAN FLEXIBLE HOSES

M.R.G. S.R.L. - Via per Baraggia, 1 - 28024 Gozzano (NO) - Italy
Tel.+39 032294131 - Fax +39 0322913890 - info@mrgspa.com
www.mrgspa.com



SLimLine
DN6 SL - DN6 SL-e

Flessibile innovativo, ecologico, igienico. *Innovative, eco-friendly, sanitary flexible hose*

Flessibili di ultima generazione realizzati con materiali **ecologici** nel pieno rispetto dell'ambiente. Il liner interno garantisce ottima **resistenza** e massima **affidabilità** nel tempo.

Latest generation flexible hoses made with **eco-friendly** materials, respecting the environment. Excellent **durability** and the highest **reliability** guaranteed by the new internal liner.

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

- Temperatura di esercizio: da 5°C a max 70°C
• *Operating temperature range from 5°C to max 70°C*
- Pressione massima di esercizio 10 bar
• *Max operating pressure 10 bar*
- Solo per uso idrosanitario
• *For hydro-sanitary use only*

PUNTI DI FORZA *KEY POINTS*

- Flusso acqua DN6 garantito
• *Guaranteed water flow of a DN6 hose*
- Raccorderia affidabile di nuova geometria con riduzione ingombri
• *Reliable fittings with new geometry and reduced encumbrances*



EPX
for pure water
new **ecology** concept

DM174

 **MRG**
ITALIAN FLEXIBLE HOSES

M.R.G. S.R.L. - Via per Baraggia, 1 - 28024 Gozzano (NO) - Italy
Tel.+39 032294131 - Fax +39 0322913890 - info@mrgspa.com
www.mrgspa.com